

Correia em "V" - Dentada

ZX - AX - BX - CX

ZX/10 - DENTADA
Larg.: 10 mm Alt.: 6 mm

Referência da Correia	COMPRIMENTO	
	Primitivo Lw(mm)	Interno Li(mm)
ZX 11	312	290
ZX 12 1/2	339	317
ZX 14	397	375
ZX 15	422	400
ZX 16	447	425
ZX 17	472	450
ZX 17 1/4	482	460
ZX 18	497	475
ZX 19	502	480
ZX 19 3/4	523	501
ZX 20	537	515
ZX 20 1/2	547	525
ZX 21	552	530
ZX 21 1/4	562	540
ZX 22	582	560
ZX 23	597	575
ZX 24	622	600
ZX 25	652	630
ZX 26	672	650
ZX 27	692	670
ZX 28	732	710
ZX 29	758	736
ZX 29 1/2	771	749
ZX 31	797	775
ZX 31 1/2	822	800
ZX 32	834	812
ZX 33	860	838
ZX 35	911	889
ZX 35 1/2	924	902
ZX 36	936	914
ZX 37	962	940
ZX 38	987	965
ZX 40	1038	1016
ZX 42	1089	1067
ZX 43 1/2	1127	1105
ZX 44 1/2	1152	1130
ZX 46 1/2	1203	1181
ZX 50 1/2	1305	1283
ZX 52	1343	1321
ZX 55	1419	1397
ZX 59	1521	1499

Peso por correia → = 0,062 kg/m.

AX/13 - DENTADA
Larg.: 13 mm Alt.: 8 mm

Referência da Correia	COMPRIMENTO	
	Primitivo Lw(mm)	Interno Li(mm)
AX 15	411	381
AX 15 1/4	417	387
AX 16	436	406
AX 17	462	432
AX 23	605	575
AX 24	640	610
AX 25	660	630
AX 26	680	650
AX 27	716	686
AX 28	740	710
AX 29	760	730
AX 30	797	767
AX 31	805	775
AX 32	843	813
AX 33	871	841
AX 34	880	850
AX 35	919	889
AX 36	944	914
AX 37	955	925
AX 38	995	965
AX 39	1030	1000
AX 40	1046	1016
AX 41	1071	1041
AX 42	1090	1060
AX 43	1130	1100
AX 44	1150	1120
AX 45	1173	1143
AX 45 1/2	1180	1150
AX 46	1198	1168
AX 47	1230	1200
AX 48	1250	1220
AX 49	1280	1250
AX 50	1300	1270
AX 51	1330	1300
AX 52	1350	1320
AX 53	1380	1350
AX 54	1405	1375
AX 55	1430	1400
AX 56	1452	1422
AX 57	1480	1450
AX 58	1505	1475
AX 59	1530	1500
AX 60	1554	1524
AX 61	1579	1549
AX 62	1605	1575
AX 63	1630	1600
AX 64	1655	1625
AX 65	1680	1650
AX 66	1706	1676
AX 67	1730	1700
AX 68	1755	1725
AX 69	1780	1750
AX 70	1805	1775
AX 71	1830	1800
AX 72	1855	1825
AX 73	1884	1854
AX 75	1930	1900
AX 77	1986	1956
AX 78	2011	1981
AX 79	2030	2000
AX 80	2062	2032
AX 82	2113	2083
AX 83 1/2	2140	2110
AX 85	2189	2159
AX 86	2230	2200
AX 87	2240	2210
AX 88	2270	2240
AX 90	2316	2286
AX 91	2341	2311
AX 92	2367	2337
AX 93	2390	2360
AX 94	2418	2388
AX 96	2468	2438
AX 97	2494	2464
AX 98	2530	2500
AX 104	2680	2650
AX 110	2830	2800

Peso por correia → = 0,099 kg/m.

BX/17 - DENTADA
Larg.: 17 mm Alt.: 11 mm

Referência da Correia	COMPRIMENTO	
	Primitivo Lw(mm)	Interno Li(mm)
BX 23	610	570
BX 24	650	610
BX 25	670	630
BX 26	690	650
BX 26 1/2	750	710
BX 28	750	710
BX 29	765	725
BX 30	790	750
BX 31	815	775
BX 32	840	800
BX 33	876	836
BX 34	890	850
BX 35	929	889
BX 36	940	900
BX 37	965	925
BX 38	1005	965
BX 39	1040	1000
BX 40	1056	1016
BX 41	1080	1040
BX 42	1100	1060
BX 43	1130	1090
BX 43 1/2	1145	1105
BX 44	1160	1120
BX 45	1190	1150
BX 46	1215	1175
BX 47	1240	1200
BX 48	1255	1215
BX 49	1290	1250
BX 50	1315	1275
BX 51	1340	1300
BX 52	1360	1320
BX 53	1390	1350
BX 54	1412	1372
BX 55	1440	1400
BX 56	1462	1422
BX 57	1490	1450
BX 58	1513	1473
BX 59	1540	1500
BX 60	1564	1524
BX 61	1590	1550
BX 62	1615	1575
BX 63	1640	1600
BX 64	1665	1625
BX 65	1690	1650
BX 66	1716	1676
BX 67	1740	1700
BX 68	1765	1725
BX 69	1790	1750
BX 71	1840	1800
BX 72	1869	1829
BX 73	1890	1850
BX 75	1940	1900
BX 77	1990	1950
BX 78	2021	1981
BX 79	2040	2000
BX 80	2072	2032
BX 81	2100	2060
BX 82	2123	2083
BX 83	2148	2108
BX 83 1/2	2160	2120
BX 84	2174	2134
BX 86	2240	2200
BX 88	2280	2240
BX 90	2326	2286
BX 91	2351	2311
BX 92	2377	2337
BX 93	2400	2360
BX 96 1/2	2490	2450
BX 97	2505	2465
BX 98	2540	2500
BX 99	2555	2515
BX 100	2580	2540
BX 102	2640	2600
BX 103	2656	2616
BX 104	2690	2650
BX 105	2707	2667
BX 108	2783	2743
BX 110	2840	2800
BX 113	2910	2870
BX 115	2961	2921
BX 118	3037	2997
BX 120	3088	3040

Peso por correia → = 0,276 kg/m.

Z/10 → $L_a \approx L_w + 16,0 \text{ mm};$
 $L_a \approx L_i + 38,0 \text{ mm};$

A/13 → $L_a \approx L_w + 20,0 \text{ mm};$
 $L_a \approx L_i + 50,0 \text{ mm};$



B/17 → $L_a \approx L_w + 29,0 \text{ mm};$
 $L_a \approx L_i + 69,0 \text{ mm};$

C/22 → $L_a \approx L_w + 30,0 \text{ mm};$
 $L_a \approx L_i + 88,0 \text{ mm};$


$L_a =$ Comprimento externo (mm)

$L_w =$ Comprimento primitivo (mm)


$L_i =$ Comprimento interno (mm)



AX/X13



BX/X17



CX/X22

Peso por correia → = 0,165 kg/m.

CORREIAS NO PERFIL "V" TRABALHAM COM A LATERAL DAS CORREIAS NAS POLIAS.
Verifique sempre o alinhamento das polias e o desgaste das mesmas.
Não utilize "alavancas" para instalar as correias.
Temperatura no local da transmissão de -30° até 90°C